



HABSZIVACS LEMEZEK FOAM RUBBER SHEETS

Habszivacs lemezek sokféle alapanyagból és különböző cellaszerkezettel (nyitott vagy zárt) érhetők el, ragasztható vagy öntapadó kivitelben. Felhasználhatók tömítésként, hő- és hangszigetelésre, rezgéscillapításra.

Raktárról kínált alapanyagok:

- EPDM
- Szilikon

Rendelésre elérhető alapanyagok:

- Poliuretán
- CR-NBR
- NBR-PVC
- NR-SBR
- Polietilén
- PVC

Szerkezet kialakításuk lehet tábla, tekercs, profil; nyitott cellás vagy zárt cellás, sima vagy textillenymatos.

Főbb jellemzői a puhaság, a rugalmasság, az alakvisszanyerés és az összenyomhatóság. Általában lég-, por- és vízálló tömítésként használják.

Foam rubber sheets are available from different materials and with different structures (with open or closed cell). They can be adhesive or self-adhesive. They can be used for sealing, thermal insulation, soundproofing, antivibration, waterproofing.

Available materials form stock:

- EPDM
- Silicone

Available materials upon request:

- Polyurethane
- CR-NBR
- NBR-PVC
- NR-SBR
- Polyethylene
- PVC

Material structure can be sheet, roll, profile; with closed cell or with open cell; the surface can be smooth or with cloth impression.

The main characteristics are softness, elasticity, elastic recovery and compressibility. They usually used as air, dust and waterproof gasket.

Habszivacs lemezeink készre gyártva, stancelva, a kért méretre, alakra vágva is megrendelhetők. Ehhez pontos műszaki rajz szükséges, melyet ajánlatkérésével együtt a következő e-mail címre tud küldeni:

Our sponge sheets can be ordered ready-made, die-cut or cut to the requested size and shape. For this we need an exact technical drawing attached to your inquiry which you can send to the following e-mail address:

tomlo@powerbelt.hu

EPDM HABSZIVACS LEMEZ EPDM FOAM RUBBER SHEET



Alapanyag Material	EPDM
Típus Type	Zárt cellaszerkezet Closed cell
Szín Color	Fekete Black
Hőállóság Temperature	-30°C – +100°C
Fajsúly Density	130kg/m ³
Alkalmazás Application	hőszigetelés, hangszigetelés, rezgéscsillapítás, vízszigetelés thermal insulation, soundproofing, antivibration, waterproofing

Cikkszám Code	Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszárlás Quantity
	(mm)		(m)
63.001.364	1	1000	20
63.002.365	2	1000	20
63.003.366	3	1000	10
63.004.367	4	1000	10
63.005.368	5	1000	10
63.006.369	6	1000	10
63.008.370	8	1000	10
63.010.371	10	1000	10
63.015.372	15	1000	2
63.020.373	20	1000	2
63.025.374	25	1000	2
63.030.375	30	1000	2
63.040.376	40	1000	2
63.050.377	50	1000	2

SZILIKON HABSZIVACS LEMEZ
SILICONE FOAM RUBBER SHEET

Alapanyag Material	Szilikon Silicone
Típus Type	Zárt cellaszerkezet Closed cell
Szín Color	Fehér White
Hőállóság Temperature	-70°C – +200°C
Fajsúly Density	250 ± 40kg/m ³
Alkalmazás Application	hőszigetelés, hangszigetelés thermal insulation, soundproofing

Cikkszám Code	Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszereles Quantity
	(mm)		(m)
62.002.031	2	1000	10
63.003.380	3	1000	10
62.002.032	4	1000	10
62.002.033	5	1000	10
62.002.034	6	1000	10
62.002.035	8	1000	10
62.002.036	10	1000	10
62.002.037	15	1000	2
62.002.038	20	1000	2
62.002.039	25	1000	2
62.002.040	30	1000	2
62.002.041	40	1000	2
62.002.042	50	1000	2