

GUMI ÜZEMANYAGTÖMLŐ – FUB RUBBER HOSE FOR FUEL, PETROL AND OIL – FUB



Hőmérséklet Temperature	-40°C – +100°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű NBR, olajálló Black, smooth, NBR, oil resistant
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated synthetic textile cord
Külső Cover	Fekete, sima felületű CR/NBR, olaj és ózonálló Black, smooth, CR/NBR, oil and ozone resistant

Az FUB típusú, Semperit gyártmányú tömlő ólommentes üzemanyagok, dízelolajok és biodízel szállítására alkalmas. Megfelel az EN228:2017 és EN 590:2017 szabványoknak.

FUB Semperit hose is suitable for cars, trucks and tractors for the delivery of unleaded fuels and diesel oils. Produced according to EN228:2017 and EN 590:2017 standards.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(mm)	(g/m)	(m)
56.004.122	4	10	12	48	25	80	50
56.005.123	5	11	12	48	30	110	50
56.006.125	6	12	12	48	35	120	50
56.008.131	8	14	12	48	50	130	50
56.010.135	10	16	12	48	60	160	50
56.012.143	12	19	12	48	70	210	50