

**GUMI OLAJTÖMLŐ – TUC 10  
RUBBER DELIVERY HOSE FOR OIL – TUC 10**



Hőmérséklet Temperature	-40°C – +100°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű NBR, elektromosan vezető Black, smooth, NBR, electrically conductive
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile braid
Külső Cover	Fekete, sima felületű NBR/SBR, olaj, -kopás, -időjárásálló Black, smooth, NBR/SBR, oil, -wear, -weather proof

Rugalmas nyomótömlő, mely olaj és üzemanyag szállítására alkalmas. Maximum aromatartalom: 40%. Elektromosan vezető.

Flexible delivery hose, which is suitable for mineral oil and fuels with a maximum aromatic content of 40%, and for compressed air. Electrically conductive.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(mm)	(g/m)	(m)
56.006.129	6	13	10	30	30	140	50/100
56.008.043	8	14	10	30	40	170	50/100
56.010.045	10	17	10	30	50	230	50
56.013.047	13	20	10	30	65	280	50
56.016.049	16	24	10	30	80	390	50
56.020.052	20	28	10	30	95	530	50
56.025.055	25	35	10	30	125	730	50
56.032.058	32	42	10	30	160	910	50
56.038.060	38	50	10	30	190	1100	50