

W801

GOMB ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL ÉS ZÁRÓANYÁVAL



Anyagok:

(3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).
(4) Merevített poliamid marokgomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W801:

(2) Menetes, nagy ellenállású acél hatlapú gyűrűs csavaranya.
(1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.
(5) Menetes acél záróanya (UNI 5589).

W801CIN:

(2) Menetes rozsdamentes acél hatlapú gyűrűs csavaranya (AISI 303).
(1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
(5) Menetes rozsdamentes acél záróanya (AISI 304) (UNI 5589).

Felületkikészítés:

(4) Szatén.
(1-2-3-5) Sima.

Szín:

(4) Fekete (RAL 9011).

W801:

(1-2-5) Fekete oxiddal kezelt.

W801CIN:


(1-2-5) Természetes.

FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.
> A csavaranyát felszerelve szállítjuk.

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a gombot [oldal 959].
- Kérésre leszerelve tudjuk szállítani a csavaranyát.



W801 változat - fekete oxiddal kezelt acél

Kód	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W801.0007	W801.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0008	W801.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0009	W801.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0010	W801.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

W801 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

INOX

Kód	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W801.0001	W801.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0003	W801.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0004	W801.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0006	W801.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

